



## TEKNİK ÖZELLİKLER

<b>Çalışma</b>	Her iki yönde hareketli motorlu kanat	<b>Çalışma İşisi</b>	0° / +70°
<b>Kasa</b>	2 parça 2 mm kalınlığında polisajlı parlak AISI 304 kalite paslanmaz çelik	<b>Açılış-Kapanış Hizi</b>	~1.5 sn
<b>Kanat</b>	10 mm kalınlığında pleksiglass, led aydınlatma. Ops: Temperli cam	<b>Gecis Aralığı</b>	90 cm
<b>Fonksiyonlar</b>	Otomatik kapanma, servis modu, kilitleme noktalarında soft duruş yeteneği, sesli uyarı.	<b>Ağırlık</b>	~40 kg
<b>Mekanizma</b>	Fail safe (enerji kesintisinde kollar serbest)	<b>Güvenlik Seviyesi</b>	Caydırıcı
<b>Acil Durum Modu</b>	Acil durumlarda manuel buton veya yanın ihbar sisteminden gelen sinyal ile "acil mod" konumuna geçer bu durumda kollar her iki yöne serbest geçiş durumuna gelir.	<b>Kullanım Alanları</b>	İç ortam kullanımına uygundur.
<b>Çalışma Voltajı</b>	100-230 VAC, 47-60 Hz	<b>Aksesuarlar</b>	Uzaktan Kumanda Ünitesi, 2'li Buton Kontrol Ünitesi, Paslanmaz Çelik Okuyucu Ayağı, Reflektörlü Fotosel ve Montaj Ayağı, Sayaç, Paslanmaz Çelik Okuyucu Aparatı, Paslanmaz Çelik Alt Tabla (plate), Kanat Üzeri Logo Kazma
<b>Güç Tüketimi</b>	Girişlerde 22W, beklemede 9W		

