



TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Kasa	Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş. Ops: Motorlu 1.5 mm kalınlığında AISI 304 kalite paslanmaz çelik, Ops: AISI 316 kalite. / Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya. / Sıcak daldırma galvaniz	Çalışma Voltajı	100-230 VAC, 47-60 Hz
Rotor ve Kollar	3 kollu rotor. AISI 304 kalite paslanmaz çelik, Ops: AISI 316 kalite. / Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya. / Sıcak daldırma galvaniz.	Güç Tüketimi	Geçişlerde 7W, beklemede 12W
Fonksiyonlar	Geçiş bilgisi, geçiş süresi ayarlanabilme, hafıza modu, ayarlanabilen sesli uyarı, uzaktan kontrol edilebilir geçiş yönü ve enable özelliği	Çalışma Sıcaklığı	-20 ° / +70 °. Ops: Isıtıcı ile -50 °
Mekanizma	Sertleştirilmiş çelik ve çinko kaplama. Fail safe (enerji kesintisinde kollar serbest) Ops: Fail lock.	Geçiş Hızı	~20 kişi / dakika
Acil Durum Modu	Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar bosa döner.	Geçiş Aralığı	58 cm
		Ağırlık	~275 kg
		Güvenlik Seviyesi	Yüksek güvenlik
		İndikatörler	Her iki yönde standart
		Kullanım Alanları	İç ve dış ortam kullanımlarına uygundur.
		Aksesuarlar	Isıtıcı, iç aydınlatma, paslanmaz çelik okuyucu aparatı, sayacı, 2'li buton ünitesi, uzaktan kumanda ünitesi, jeton konsolu, Paslanmaz çelik alt tabla (plate), RS232 / RS485 / LAN haberleşme birimi, akü ünitesi