



TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Kasa	Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş. Ops: Motorlu 1.5 mm kalınlığında AISI 304 kalite paslanmaz çelik, Ops: AISI 316 kalite. / Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya. / Sıcak daldırma galvaniz
Rotor ve Kollar	3 kollu rotor. AISI 304 kalite paslanmaz çelik, Ops: AISI 316 kalite. / Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya. / Sıcak daldırma galvaniz.
Fonksiyonlar	Geçiş bilgisi, geçiş süresi ayarlanabilme, hafıza modu, ayarlanabilen sesli uyarı, uzaktan kontrol edilebilir geçiş yönü ve enable özelliği
Mekanizma	Sertleştirilmiş çelik ve çinko kaplama. Fail safe (enerji kesintisinde kollar serbest) Ops: Fail lock.
Acil Durum Modu	Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner.

Çalışma Voltajı	100-230 VAC, 47-60 Hz
Güç Tüketimi	Geçişlerde 7W, beklemede 12W
Çalışma Sıcaklığı	-20 ° / +70 °. Ops: Isıtıcı ile -50 °
Geçiş Hızı	~20 kişi / dakika
Geçiş Aralığı	67 cm
Ağırlık	~235 kg
Güvenlik Seviyesi	Yüksek güvenlik
İndikatörler	Her iki yönde standart
Kullanım Alanları	İç ve dış ortam kullanımlarına uygundur.
Aksesuarlar	Isıtıcı, iç aydınlatma, paslanmaz çelik okuyucu aparatı, sayac, 2'li buton ünitesi, uzaktan kumanda ünitesi, jeton konsolu, Paslanmaz çelik alt tabla (plate), RS232 / RS485 / LAN haberleşme birimi, akü ünitesi