



TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Kasa	Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş. Ops: Motorlu 10 mm temperli cam ve 1.5 mm kalınlığında AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Ops: AISI 316 kalite. / Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya.	Çalışma Voltajı	100-230 VAC, 47-60 Hz
Rotor ve Kollar	3 adet 10mm temperli cam ve AISI 304 kalite paslanmaz çelik rotor. Ops: AISI 316. / Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya.	Güç Tüketimi	Geçişlerde 7W, beklemede 12W
Fonksiyonlar	Geçiş bilgisi, geçiş süresi ayarlanabilme, hafıza modu, ayarlanabilen sesli uyarı, uzaktan kontrol edilebilir geçiş yönü ve enable özelliği. Dahili iç aydınlatma.	Çalışma Sıcaklığı	-20 ° / +70 °. Ops: Isıtıcı ile -50 °
Mekanizma	Sertleştirilmiş çelik ve çinko kaplama.	Geçiş Hızı	~20 kişi / dakika
Acil Durum Modu	Fail safe (enerji kesintisinde kollar serbest) Ops: Fail lock. Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner.	Geçiş Aralığı	65 cm
		Ağırlık	~430 kg
		Güvenlik Seviyesi	Yüksek güvenlik
		İndikatörler	Her iki yönde standart
		Kullanım Alanları	İç ve dış ortam kullanımlarına uygundur.
		Aksesuarlar	Isıtıcı, paslanmaz çelik okuyucu aparatı, sayac, 2'li buton ünitesi, uzaktan kumanda ünitesi, paslanmaz çelik alt tabla (plate), RS232 / RS485 / LAN haberleşme birimi, akü ünitesi