



TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Kasa Kanat Üst Tabla Fonksiyonlar	Çift yönlü kontrollü veya serbest giriş çıkış AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Ops: Siyah paslanmaz Doğrusal kanatlı 10 mm. Temperli cam. Ops: füm cam 10 mm. Siyah temperli cam. Ops: Ahsap Mikroprosesör kontrol ile iki yönlü çalışma ve bir kişinin geçişine izin verme, elektronik geçiş hafıza özelliği ile bir geçiş tamamlanmadan gelen diğer sinyalleri hafızaya alır ve kanatları kapatmadan geçişe izin verir. Ops: 2 adet RS232 ve 1 adet RS 485 haberleşme portu.	Güvenlik Seviye Ayarı	Müşteri isteğine göre tanımlanabilen 4 adet güvenlik seviyesi ayarları ile kaçak, tersten ve yetkisiz her türlü geçişte turnike, bu geçişleri sesli/gizli bildirim yaparak veya engelleyerek sağlar. Üst kapağın çevresinde ledli aydınlatma ve üst tablada geçiş ledleri. Ops: Kanatlarda led aydınlatma
Mekanizma	Ayarlı mekanik tork kontrolü ile fiziksel sıkışmalarda kişiye zarar vermez.	İndikatör	
Algılama Sensörleri	Her koridorda 8 adet karşılıklı sensör	Çalışma Voltajı	110-230 VAC, 47-60 Hz
Acil Durum Modu	Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile turnike acil mod konumuna geçer ve kanatlar açılır. Enerji kesintisinde akü desteği ile kanatlar otomatik olarak açık pozisyona geçer. (fail safe)	Güç Tüketimi	Gecişlerde 84W, beklemede 10W (2 kanat için)
		Çalışma Sıcaklığı	-10° / +70°
		Geçiş Hızı	~40 kişi / dakika
		Geçiş Aralığı	56 cm
		Ağırlık	~142 kg (Tekli Kanat)
		Güvenlik Seviyesi	Caydırıcı
		Kullanım Alanları	İç ortam kullanımına uygundur.
		Aksesuar	Kanat Üzeri Logo Kazıma, Sticker, Uzaktan Kumanda Ünitesi, Paslanmaz Çelik Okuyucu Aparatı, Sayaç, 2'li Buton Kontrol Ünitesi, Paslanmaz Çelik Okuyucu Ayağı, Paslanmaz Çelik Alt Tabla (plate)