



TEKNİK ÖZELLİKLER

**Çalışma
Kasa
Kanat**

Çift yönlü kontrollü veya serbest giriş çıkış
AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Ops: Siyah paslanmaz
Yüksek camlı doğrusal kanatlı 10 mm temperli cam.
Ops: Füme cam. Yükseklik 170cm. Ops: 130 cm / 150cm
Üst Tabla: 10 mm siyah temperli cam. Ops: Ahşap
Mikroprosesör kontrol ile iki yönlü çalışma ve bir kişinin
geçişine izin verme, elektronik geçiş hafıza özelliği ile bir geçiş
tamamlanmadan gelen diğer sinyalleri hafızaya alır ve kanatları
kapatmadan geçişe izin verir. Ops: 2 adet RS232 ve
1 adet RS 485 haberleşme portu.

Mekanizma

Ayarlı mekanik tork kontrollü ile fiziksel sıkışmalarda kişiye
zarar vermez.

**Algılama Sensörleri
Acil Durum Modu**

Her koridorda 8 adet karşılıklı sensör
Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile turnike acil mod
konumuna geçer ve kanatlar açılır. Enerji kesintisinde akü
desteği ile kanatlar otomatik olarak acık pozisyona geçer.
(fail safe)

Güvenlik Seviye Ayarı

Müşteri isteğine göre tanımlanabilen 4 adet güvenlik seviyesi
ayarları ile kaçak, tersten ve yetkisiz her türlü geciste turnike,
bu geçişleri sesli/gizli bildirim yaparak veya engelleyerek sağlar.
Üst kapağın çevresinde ledli aydınlatma ve üst tablada geçiş ledleri.
Ops: Kanatlarda led aydınlatma

İndikatör

**Çalışma Voltajı
Güç Tüketimi
Çalışma Sıcaklığı
Geçiş Hızı
Geçiş Aralığı
Ağırlık
Güvenlik Seviyesi
Kullanım Alanları
Aksesuar**

110-230 VAC, 47-60 Hz
Gecislerde 120W, beklemede 10W (2 kanat için)
-10° / +70°
~40 kişi / dakika
56 cm
~148 kg (Tekli Kanat)
Yüksek Güvenlik
İç ortam kullanımına uygundur.
Kanat Üzeri Logo Kazıma, Sticker, Uzaktan Kumanda Ünitesi,
Paslanmaz Çelik Okuyucu Aparatı, Sayac, 2'li Buton Kontrol Ünitesi,
Paslanmaz Çelik Okuyucu Ayağı, Paslanmaz Çelik Alt Tabla (plate)