




# TRİPOD TURNİKELER

## LTT 303AS



### TEKNİK ÖZELLİKLER

<b>Çalışma Kasa</b>	Her iki yönde ayarlanabilir manuel geçiş Açılı kapak ince kasa çift ayaklı, AISI 304 kalite paslanmaz çelik, Ops: AISI 316 kalite	<b>Güç Tüketimi</b>	Geçişlerde 5W, beklemede 7W 
<b>Göbek ve Kollar</b>	CNC ile işlenmiş alüminyum döküm göbek ve polisajlı Ø40x2.5mm alüminyum kollar, Ops: Paslanmaz Çelik Kollar	<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	-10° / +70° Ops: Isıtıcı ile -40°
<b>Fonksiyonlar</b>	Geçiş bilgisi (NC veya NO), geçiş süresi ayarlanabilme, hafıza modu, sesli uyarı, ayarlanabilir geçiş yönü	<b>Geçiş Hızı</b>	~25 kişi / dakika
<b>Mekanizma</b>	AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Fail safe (enerji kesintisinde kollar serbest) Ops: Fail lock.	<b>Geçiş Aralığı</b>	45-50 cm
<b>Acil Durum Modu</b>	Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar bosa döner.	<b>Ağırlık</b>	~29,5 kg
<b>Çalışma Voltajı</b>	100-230 VAC, 47-60 Hz	<b>Güvenlik Seviyesi</b>	Caydırıcı
		<b>İndikatörler</b>	Her iki yönde yönlendirme ledleri. Ops: Üst kapak
		<b>Kullanım Alanları</b>	İç ve dış ortam kullanımına uygundur.
		<b>Aksesuarlar</b>	Dış Ortam Kılıfı, Kaçak Geçiş İhbar Sistemi, Sayac, 2'li Buton Kontrol Ünitesi, Uzaktan Kumanda Ünitesi, Paslanmaz Çelik Alt Tabla (plate), Pleksili Okuyucu Montaj Kiti, Okuyucu Montaj Aparatı, RS232 Haberleşme Birimi

