




TRİPOD TURNİKELER

LTT303J



TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Kasa Göbek ve Kollar	Her iki yönde ayarlanabilir madeni para veya jeton ile geçiş. Çift ayaklı, AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Ops: AISI 316 kalite CNC ile işlenmiş alüminyum döküm göbek ve polisajlı Ø40x2.5mm alüminyum kollar. Ops: Paslanmaz Çelik Kollar	Güç Tüketimi	Geçişlerde 5W, beklemede 8W 
Fonksiyonlar	Geçiş bilgisi (NC veya NO), geçiş süresi ayarlanabilme, hafıza modu, sesli uyarı, ayarlanabilir geçiş yönü, dahili jeton ünitesi	Çalışma Sıcaklığı	-10° / +70° Ops: Isıtıcı ile -40°
Mekanizma	AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Fail safe (enerji kesintisinde kollar serbest) Ops: Fail lock. Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner. Ops: Düşen Kol	Geçiş Hızı	~25 kişi / dakika
Acil Durum Modu	100-230 VAC, 47-60 Hz	Geçiş Aralığı	45-50 cm
Çalışma Voltajı		Ağırlık	~37 kg
		Güvenlik Seviyesi	Caydırıcı
		İndikatörler	Her iki yönde yönlendirme ledleri. Ops: Üst kapak iç ortam kullanımına uygundur. (Kılıf ile dış ortamda kullanılabilir.)
		Kullanım Alanları	Dış Ortam Kılıfı, Kaçak Geçiş İhbar Sistemi, Sayac, 2'li Buton Kontrol Ünitesi, Uzaktan Kumanda Ünitesi, Paslanmaz Çelik Alt Tabla (plate), Pleksili Okuyucu Montaj Kiti, Okuyucu Montaj Aparatı, RS232 Habersiz Birimi
		Aksesuarlar	

