



TRİPOD TURNİKELER

LTT303S



TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Kasa	Her iki yönde ayarlanabilir manuel geçiş İnce kasa çift ayaklı, AISI 304 kalite paslanmaz çelik, Ops: AISI 316 kalite	Güç Tüketimi	Geçişlerde 5W, beklemede 7W 
Göbek ve Kollar	CNC ile işlenmiş alüminyum döküm göbek ve polisajlı Ø40x2.5mm alüminyum kollar, Ops: Paslanmaz Çelik Kollar	Çalışma Sıcaklığı	-10° / +70° Ops: Isıtıcı ile -40°
Fonksiyonlar	Geçiş bilgisi (NC veya NO), geçiş süresi ayarlanabilme, hafıza modu, sesli uyarı, ayarlanabilir geçiş yönü	Geçiş Hızı	~25 kişi / dakika
Mekanizma	AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Fail safe (enerji kesintisinde kollar serbest) Ops: Fail lock.	Geçiş Aralığı	45-50 cm
Acil Durum Modu	Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar bosa döner.	Ağırlık	~28 kg
Çalışma Voltajı	100-230 VAC, 47-60 Hz	Güvenlik Seviyesi	Caydırıcı
		İndikatörler	Her iki yönde yönlendirme ledleri. Ops: Üst kapak
		Kullanım Alanları	İç ve dış ortam kullanımına uygundur.
		Aksesuarlar	Dış Ortam Kılıfı, Kaçak Geçiş İhbar Sistemi, Sayac, 2'li Buton Kontrol Ünitesi, Uzaktan Kumanda Ünitesi, Paslanmaz Çelik Alt Tabla (plate), Pleksili Okuyucu Montaj Kiti, Okuyucu Montaj Aparatı, RS232 Haberleşme Birimi

