



TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma	Her iki yönde ayarlanabilir manuel geçiş	Güç Tüketimi	Geçişlerde 5W, beklemede 7W 
Kasa	Tek ayaklı, AISI 304 kalite paslanmaz çelik, Ops: AISI 316 kalite	Çalışma Sıcaklığı	-10° / +70° Ops: Isıtıcı ile -40°
Göbek ve Kollar	CNC ile işlenmiş alüminyum döküm göbek ve polisajlı Ø40x2.5mm alüminyum kollar, Ops: Paslanmaz Çelik Kollar	Geçiş Hızı	~25 kişi / dakika
Fonksiyonlar	Geçiş bilgisi (NC veya NO), geçiş süresi ayarlanabilme, hafıza modu, sesli uyarı, ayarlanabilir geçiş yönü	Geçiş Aralığı	45-60 cm
Mekanizma	AISI 304 kalite paslanmaz çelik.	Ağırlık	~27 kg
Acil Durum Modu	Fail safe (enerji kesintisinde kollar serbest) Ops: Fail lock.	Güvenlik Seviyesi	Caydırıcı
Çalışma Voltajı	100-230 VAC, 47-60 Hz	İndikatörler	Her iki yönde yönlendirme ledleri. Ops: Üst kapak
		Kullanım Alanları	İç ve dış ortam kullanımına uygundur.
		Aksesuarlar	Dış Ortam Kılıfı, Sayaç, 2'li Buton Kontrol Ünitesi, Uzaktan Kumanda Ünitesi, Paslanmaz Çelik Alt Tabla (plate), Pleksili Okuyucu Montaj Kiti, Okuyucu Montaj Aparatı, RS232 Haberleşme Birimi