



TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma	Her iki yönde hareketli motorlu kanat
Kasa	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik Ops: AISI 316 kalite
Kanat	1,5 mm kalınlığında AISI 304 kalite tek parça paslanmaz Ops: AISI 316 kalite
Fonksiyonlar	Otomatik kapama, servis modu, kilitleme noktalarında soft duruş yeteneği, sesli uyarı
Mekanizma	Fail safe (enerji kesintisinde kollar serbest)
Acil Durum Modu	Acil durumlarda manuel buton veya yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile "acil mod" konumuna geçer ve kanat istenilen yönde otomatik olarak açılır.
Çalışma Voltajı	100-230 VAC, 47-60 Hz
Güç Tüketimi	Geçişlerde 17W, beklemede 9W

Çalışma Isısı	-10° / +70°
Açılış-Kapanış Hızı	~1.5 sn
Geçiş Aralığı	80-100 cm
Ağırlık	~30 kg
Güvenlik Seviyesi	Caydırıcı
Kullanım Alanları	İç ve dış ortam kullanımına uygundur.
Aksesuarlar	Dış Ortam Kılıfı, Yönlendirme Ledleri, Uzaktan Kumanda Ünitesi, 2'li Buton Kontrol Ünitesi, Paslanmaz Çelik Okuyucu Ayağı, Radar Sensör, Reflektörlü Fotosel ve Montaj Ayağı, Sayac, Paslanmaz Çelik Okuyucu Aparatı, Paslanmaz Çelik Alt Tabla (plate)