



## TEKNİK ÖZELLİKLER

<b>Çalışma</b>	Her iki yönde hareketli motorlu kanat
<b>Kasa</b>	AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik Ops: AISI 316 kalite
<b>Kanat</b>	Polisajlı alüminyum kanat ortası 5mm kalınlığında pleksiglass
<b>Fonksiyonlar</b>	Otomatik kapama, servis modu, kilitleme noktalarında soft duruş yeteneği, sesli uyarı
<b>Mekanizma</b>	Fail safe (enerji kesintisinde kollar serbest)
<b>Acil Durum Modu</b>	Acil durumlarda manuel buton veya yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile "acil mod" konumuna geçer ve kanat istenilen yönde otomatik olarak açılır.
<b>Çalışma Voltajı</b>	100-230 VAC, 47-60 Hz
<b>Güç Tüketimi</b>	Geçişlerde 19W, beklemede 9W

<b>Çalışma Isısı</b>	0° / +70°
<b>Açılış-Kapanış Hızı</b>	~1.5 sn
<b>Geçiş Aralığı</b>	80-100 cm
<b>Ağırlık</b>	~27 kg
<b>Güvenlik Seviyesi</b>	Caydırıcı
<b>Kullanım Alanları</b>	İç ve dış ortam kullanımına uygundur.
<b>Aksesuarlar</b>	Dış Ortam Kılıfı, Yönlendirme Ledleri, Uzaktan Kumanda Ünitesi, 2'li Buton Kontrol Ünitesi, Paslanmaz Çelik Okuyucu Ayağı, Radar Sensör, Reflektörlü Fotosel ve Montaj Ayağı, Sayac, Paslanmaz Çelik Okuyucu Aparatı, Paslanmaz Çelik Alt Tabla (plate), Kanat Üzeri Logo Kazıma