



TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Kasa	Her iki yönde hareketli motorlu kanat 2 parça 2 mm kalınlığında polisajlı parlak AISI 304 kalite paslanmaz çelik boru ve paslanmaz çelik yönlendirme profilleri	Çalışma Isısı	0° / +70°
Kanatlar	10 mm kalınlığında temperli cam. Ops: Pleksiglass	Açılış-Kapanış Hızı	~2 sn
Fonksiyonlar	Geçiş Bilgisi, geçiş süresi ayarlanabilme, hafıza modu, sesli uyarı, ayarlanabilir geçiş yönü	Geçiş Aralığı	56 cm
Mekanizma	Fail safe (enerji kesintisinde kollar serbest)	Ağırlık	~56 kg
Acil Durum Modu	Acil durumlarda manuel buton veya yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile "acil mod" konumuna geçer bu durumda kollar her iki yöne serbest geçiş durumuna gelir.	Güvenlik Seviyesi	Caydırıcı
Çalışma Voltajı	100-230 VAC, 47-60 Hz	Kullanım Alanları	İç ortam kullanımına uygundur.
Güç Tüketimi	Geçişlerde 24W, beklemede 15W	Aksesuarlar	Uzaktan Kumanda Ünitesi, 2'li Buton Kontrol Ünitesi, Paslanmaz Çelik Okuyucu Ayağı, Reflektörlü Fotosel ve Montaj Ayağı, Sayac, Paslanmaz Çelik Okuyucu Aparatı, Paslanmaz Çelik Alt Tabla (plate), Temperli Cam Yan Paneller, Kanat Üzeri Logo Kazıma, Led Kanat Aydınlatma