



## TEKNİK ÖZELLİKLER

### Çalışma

El ile manuel geçiş  
SG1WS Tek tarafa açılan yaylı  
SG2WS Çift tarafa açılan yaylı  
SG1WL Tek tarafa açılan yaylı mekanik anahtar kilitli  
SG2WL Çift tarafa açılan yaylı mekanik anahtar kilitli  
SG1WE Tek tarafa açılan elektrik kilitli  
SG2WE Çift tarafa açılan elektrik kilitli

### Kasa

2 parça 2 mm kalınlığında polisajlı parlak  
AISI 304 kalite paslanmaz çelik boru

### Kanat

1,5 mm kalınlığında AISI 304 kalite tek parça paslanmaz boru,  
Ops: 10 mm kalınlığında pleksi

### Fonksiyonlar

El ile manuel açılır, yaylı sistem ile kendiliğinden kapanır

### Geçiş Aralığı

80-100 cm

### Ağırlık

~18 kg

### Güvenlik Seviyesi

Çaydırıcı

### Kullanım Alanları

İç ve dış ortam kullanımına uygundur.

### Aksesuarlar

Uzaktan Kumanda Ünitesi, Paslanmaz Çelik Karşı Ayak,  
Reflektörlü Fotosel, Dış Ortam Kılıfı, 2'li Buton Kontrol Ünitesi